

Karussell, Wippen & Trampolin

Kapitel Bewegen



2



Ausgabe 02/2011

Mit unserer Serie Karussell, Wippen und Trampolin setzen wir neue Akzente - trendy, farbenfroh und für alle Altersgruppen... Karussellfans begeistert das gemeinsame Spielerlebnis. Unser Klassiker Karussell Rowy bietet sicheren Halt und Verschnaufpausen durch die eingebaute Sitzfläche. Mit dem Hängekarussell pendelt man sich aus. Vogelnest-, Pilzkreisel- und Bienenkorbbkarussell bieten neben der Drehung auch Kletterpartien in verschiedenen Höhen. Bei den Wippen lernen Kinder das Verhalten einer

Waage kennen. Vogel-nester auf Federn können auch Behinderten ein tolles, sicheres Spielerlebnis bieten. Beim Trampolin kann man unbeschwert seine Sprungkraft richtig austesten und beim Wippen auf den Feder-

drehen und wippen

spielgeräten kann jedes Kind seinen Tagträumen freien Lauf lassen, ob als verwegener Motorradflitzer, Traktorfahrer oder mit seinem Lieblingstier.






Karussell

Kapitel Bewegen

Karussell

Artikelnummer	KS 8400.00	KS 8070.00	KS 4259.00
Bezeichnung	Karussell Rowy Ø 190 cm	Karussell Rowy Ø 160 cm	Karussell Ronda Ø155 cm
Alter	ab 3 Jahren	ab 3 Jahren	ab 2 Jahren
Sicherheitsmerkmale	gepr. EN1176 TÜV	gepr. EN1176 TÜV	gepr. EN1176 TÜV
Beschreibung	* Karussell mit Ø 190 cm * Metallrohrkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet * stabile Mittelachse mit spezieller Aussenringlagerung * mit durchgehender Sitzbank aus Kunststoff	* Karussell mit Ø 160 cm * Metallrohrkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet * stabile Mittelachse mit spezieller Aussenringlagerung * mit durchgehender Sitzbank aus HPL-Platte	* Spielalter 2-8 Jahre * Karussell mit Ø 155 cm * Metallrohrkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet * massiver Drehkranz * Sitzbank / Polyethylen * Boden / Alu-Riffelblech
freie Fallhöhe	55 cm	55 cm	43 cm
Abmessungen	Ø 190 cm	Ø 160 cm	Ø 155 cm
Sicherheitsabstände	Ø 490 cm	Ø 460 cm	Ø 550 cm



Karussell Ronda Ø 155 cm, KS 4259.00 >





> Karussell Rowy Ø 190 cm, KS 8400.00



> Karussell Rowy Ø 160 cm, KS 8070.00

Stehkarussell

Artikelnummer	KS 8410.00	KS 4261.00
Bezeichnung	Stehkarussell Agro Ø 100 cm	Karussell Caro Ø 155 cm
Alter	ab 3 Jahren	ab 2 Jahren
Sicherheitsmerkmale	gepr. EN1176 TÜV	gepr. EN1176 TÜV
Beschreibung	* Karussell mit Ø 100 cm * Metallrohrkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet * wartungsfreie Kegel-Rollen-Lagerung * Boden aus rutschfester GFI-Platte, gelb	* Spielalter 2-10 Jahre * Karussell mit Ø 155 cm * Metallrohrkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet * wartungsfreie Kegel-Rollen-Lagerung * 3 Haltebügel * Boden/rutschfeste Platte
freie Fallhöhe	15 cm	30 cm
Abmessungen	Ø 100 cm	Ø 155 cm
Sicherheitsabstände	Ø 400 cm	Ø 550 cm



> Stehkarussell Agro Ø 100 cm, KS 8410.00



> Karussell Caro Ø 155 cm, KS 4261.00

Karussell

Kapitel Bewegen



Hängekarussell KS 4033.00 >



Mini-Vogelnest-Karussell KS 4720.00 >

„Drehen“


Moderne Verbindungen von Metall, Herkulesseile und starke Hölzer lassen Mini-Knipse in die Welt des Drehen-, Träumen-, und Tragen-Lassen eintauchen.



Vogelnest-Karussell KS 4710.00 >

Karussell

KS 4033.00	KS 4720.00	KS 4710.00	Artikelnummer
Hängekarussell	Mini-Vogelnest-Karussell	Vogelnest-Karussell	Bezeichnung
ab 3 Jahren	ab 3 Jahren	ab 3 Jahren	Alter
gepr. EN1176 TÜV	gepr. EN1176 TÜV	gepr. EN1176 TÜV	Sicherheitsmerkmale
* Karussell mit Metallsteher, Höhe 500 cm * 1 feuerverz. Stahling mit 3 Stahlseilen am Steher befestigt, damit wird das Hängekarussell aufgezogen und dreht sich ein paar Runden in die andere Richtung * 3 Pendelsitze mit Kette und Schutzschlauch	* Stahlmast, Höhe 300 cm * Ø 16 cm mit Ankerplatte zum Einbetonieren * wartungsfreier Drehschuh * 1 Handrad aus Edelstahl * Sitzkorb, Ø 140 cm aus Gummigeflecht mit Herkulesseilaufhängung	* Stahlmast, Höhe 380 cm Ø 20 cm mit Eingrabanker * Drehlagerung aus Polyamid * 1 Handrad aus Edelstahl * Sitzkorb, Ø 190 cm aus Gummigeflecht mit Herkulesseilaufhängung * Korbbhöhe ca. 80 cm	Beschreibung
130 cm	80 cm	80 cm	Fallschutzmöglichkeiten: * Fallschutzplatten * Hackgut 5 - 30 mm * Rinde 20 - 80 mm * Sand 0,2 - 2 mm * Rundkornkies 4 - 8 mm
Ø 170 cm, Höhe 500 cm	Ø 140 cm, Höhe 210 cm	Ø 190 cm, Höhe 295 cm	freie Fallhöhe
Ø 490 cm	Ø 550 cm	Ø 600 cm	Abmessungen
			Sicherheitsabstände



M 1:200



Dreh-Seilklettertürme

Kapitel Bewegen



Bienenkorb-Karussell KS 4143.00 >



Wichtel-Karussell KS 4141.00 >

Dreh-Seilklettertürme

Artikelnummer	KS 4143.00	KS 4141.00	KS 4144.00	KS 4430.00	KS 4420.00
Bezeichnung	Bienenkorb-Karussell	Wichtel-Karussell	Pilzkreisel	Mini-Drehkletterpyramide	Drehkletterpyramide
Alter	ab 3 Jahren	ab 3 Jahren	ab 3 Jahren	ab 3 Jahren	ab 6 Jahren
Sicherheitsmerkmale	gepr. EN1176 TÜV	gepr. EN1176 TÜV	gepr. EN1176 TÜV	gepr. EN1176 TÜV	gepr. EN1176 TÜV
Beschreibung	* Stahlmast verzinkt, Ø 16 cm mit Eingrabanke zum Einbetonieren * Gerätehöhe 210 cm * Drehlagerung * Spielteil, Ø 200 cm mit Stahlring und Herkulestauwerk	* Stahlmast verzinkt, Ø 16 cm mit Eingrabanke zum Einbetonieren * Gerätehöhe 210 cm * Drehlagerung * Spielteil, Ø 200 cm mit Stahlring und Herkulestauwerk	* Stahlmast verzinkt, Ø 20 cm mit Eingrabanke zum Einbetonieren * Gerätehöhe 120 cm * Drehlagerung * Spielteil, Ø 200 cm mit Stahlring und Herkulestauwerk	* Stahlmast verzinkt, Ø 20 cm mit Eingrabanke zum Einbetonieren * Gerätehöhe 295 cm * Alu-Ring DM 350 cm * Drehlagerung * Netzwerk aus Herkulesseil mit Stahlseileinlage	* Stahlmast verzinkt, Ø 20 cm mit Eingrabanke zum Einbetonieren * Gerätehöhe 415 cm * Alu-Ring DM 350 cm * Drehlagerung * Handrad aus Edelstahl * Vogelnestkorb * Netzwerk aus Herkulesseil mit Stahlseileinlage
freie Fallhöhe	170 cm	100 cm	90 cm	200 cm	280 cm
Abmessungen	Ø 200 cm, Höhe 210 cm	Ø 200 cm, Höhe 210 cm	Ø 200 cm, Höhe 120 cm	Ø 350 cm, Höhe 295 cm	Ø 350 cm, Höhe 415 cm
Sicherheitsabstände	Ø 600 cm	Ø 600 cm	Ø 600 cm	Ø 800 cm	Ø 800 cm



> Pilzkreisel mit Stahlmast KS 4144.00

Drehkletterpyramide KS 4420.00 =

< Mini-Drehkletterpyramide KS 4430.00



Dreh-Seilklettertürme

Kapitel Bewegen



Dreh-Seilklettertürme Lucy

BP 4637.00	BP 4636.00	BP 4639.00	Artikelnummer
Lucy III	Lucy II	Lucy I	Bezeichnung
ab 3 Jahren	ab 3 Jahren	ab 3 Jahren	Alter
gepr. EN1176 TÜV	gepr. EN1176 TÜV	gepr. EN1176 TÜV	Sicherheitsmerkmale
* Metallmast, verzinkt und pulverbeschichtet, zum Einbetonieren, Höhe: 300 cm über Spielebene * wartungsfreies Lager * Drehring oben 200 cm * Drehring unten Ø 100 cm * Seile, Usacord Ø 16 mm mit Stahlseileinlage	* Metallmast, verzinkt und pulverbeschichtet, zum Einbetonieren, Höhe: 300 cm über Spielebene * wartungsfreies Lager * Drehring, Ø 200 cm, 40 cm über Spielebene * Seile, Usacord Ø 16 mm mit Stahlseileinlage	* Metallmast, verzinkt und pulverbeschichtet, zum Einbetonieren, Höhe: 300 cm über Spielebene * wartungsfreies Lager * Drehkorb, Ø 160 cm, 40 cm über Spielebene * Seile, Usacord Ø 16 mm mit Stahlseileinlage	Beschreibung
235 cm	200 cm	200 cm	Fallschutzmöglichkeiten: * Fallschutzplatten * Hackgut 5 - 30 mm * Rinde 20 - 80 mm * Sand 0,2 - 2 mm * Rundkornkies 4 - 8 mm
Ø 200 cm	Ø 200 cm	Ø 160 cm	freie Fallhöhe
Ø 700 cm	Ø 500 cm	Ø 500 cm	Abmessungen
			Sicherheitsabstände

< Dreh-Kletterturm Lucy I, BP 4639.00

? Dreh-Kletterturm, Lucy III, BP 4637.00



> Dreh-Kletterturm Lucy II, BP 4636.00 >





Dreh-Seilklettertürme

Kapitel Bewegen



> Dreh-Kletterturm Jan II, BP 4638.00



> Dreh-Kletterturm Daria I, BP 4640.00



> Dreh-Kletterturm Jan I, BP 4641.00

Dreh-Seilklettertürme Jan und Daria

Artikelnummer	BP 4641.00	BP 4638.00	BP 4640.00	BP 4635.00
Bezeichnung	Jan I	Jan II	Daria I	Daria II
Alter	ab 3 Jahren	ab 3 Jahren	ab 3 Jahren	ab 3 Jahren
Sicherheitsmerkmale	gepr. EN1176 TÜV	gepr. EN1176 TÜV	gepr. EN1176 TÜV	gepr. EN1176 TÜV
Beschreibung	* Metallmast, verzinkt und pulverbeschichtet, zum Einbetonieren, Höhe: 150 cm über Spielebene * Hackgut 5 - 30 mm * Rinde 20 - 80 mm * Sand 0,2 - 2 mm * Rundkornkies 4 - 8 mm	* Metallmast, verzinkt und pulverbeschichtet, zum Einbetonieren, Höhe: 300 cm über Spielebene * wartungsfreies Lager * Drehring oben Ø160cm * Drehring unten Ø200cm 40cm über Spielebene * Seile, Usacord Ø16 mm mit Stahlseileinlage * speziell für Kindergärten durch niedrige Kletterhöhe	* Metallmast, verzinkt und pulverbeschichtet, zum Einbetonieren, Höhe: 300 cm über Spielebene * wartungsfreies Lager * Drehring oben Ø200cm * Drehring Mitte Ø100cm * Drehring unten Ø200cm 40cm über Spielebene * Seile, Usacord Ø 16mm mit Stahlseileinlage * Kletterhilfen	* Metallmast, verzinkt und pulverbeschichtet, zum Einbetonieren, Höhe: 300 cm über Spielebene * wartungsfreies Lager * Drehring oben Ø160cm * Drehring unten Ø160cm 40cm über Spielebene * Seile, Usacord Ø 16mm mit Stahlseileinlage
freie Fallhöhe	110 cm	240 cm	235 cm	240 cm
Abmessungen	Ø 200 cm	Ø 200 cm	Ø 200 cm	Ø 160 cm
Sicherheitsabstände	Ø 500 cm	Ø 600 cm	Ø 700 cm	Ø 600 cm



> Dreh-Kletterturm Daria II, BP 4635.00

Wippen


Kapitel Bewegen



> Fuchsteller zum Wippen in alle Richtungen, KS 6063.00

Teller-Wippen

KS 6063.00	KS 6062.00 ohne Abb.	Artikelnummer
Drehscheibe z. Wippen	Drehscheibe z. Wippen	Bezeichnung
ab 3 Jahren	ab 3 Jahren	Alter
gepr. EN1176 TÜV	gepr. EN1176 TÜV	Sicherheitsmerkmale
* Wippteller aus Metall mit rutschfester Platte Ø 240cm, Höhe 100cm	* Wippteller aus Metall mit rutschfester Platte Ø 240cm, Höhe 100 cm	Beschreibung
* Wippsteher mit wartungsfreiem Gelenk zum Wippen in alle Richtungen	* Wippsteher mit wartungsfreiem Gelenk zum Wippen in alle Richtungen mit Bodenanker zum Ein-graben	Fallschutzmöglichkeiten: * Fallschutzplatten * Hackgut 5 - 30 mm * Rinde 20 - 80 mm * Sand 0,2 - 2 mm * Rundkornkies 4 - 8 mm
* Bodenverankerung mittels Steher		
100 cm	100 cm	freie Fallhöhe
Ø 240 cm	Ø 240 cm	Abmessungen
Ø 540 cm	Ø 540 cm	Sicherheitsabstände



< Fuchsteller KS 6061.00, KS 6062.00

Hängematte

Artikelnummer	KS 9672.00
Bezeichnung	Hängematte
Alter	ab 3 Jahren
Sicherheitsmerkmale	gepr. EN1176 TÜV
Beschreibung	* Hängematte aus Herkulestau, MW: 100x100 mm * Fläche: 1800x800 mm * Abhängeseile, Holzbügel aus Robinie * 2 Kreuzgelenke aus Edelstahl * 2 Metallrohrsteher zum Einbetonieren



> Hängematte KS 9672.00

„relaxen“

Hängematten vermitteln Urlaubsfeeling und Entspannung. Hängematten sind eine Wohltat für Körper und Geist... hängen Sie doch einfach mal ab!



> Hängematte, Abbildung mit Robinienholzsteher RO 9672.00



< Federwippennest KS 4441.00 ?



> Vogelnest auf Federn KS 4440.00





Federscheibe KS 6060.00 >

Federleicht...

Federspielgeräte sind für Kleinkinder ein beliebtes Spielgerät. Besonders geeignet sind diese Geräte auch für Behinderte, da sie beim Sitzen einen sehr guten Halt finden und das Erlebnis des Wippens mitmachen können. Beim Springen auf der runden Federscheibe kommt nicht nur Freude auf, sondern es wird spielerisch der Gleichgewichts-

KS 4440.00	KS 4441.00	KS 6060.00	Artikelnummer
Vogelnest auf Federn	Federwippennest	Federscheibe	Bezeichnung
ab 3 Jahren	ab 3 Jahren	ab 3 Jahren	Alter
gepr. EN1176 TÜV	gepr. EN1176 TÜV	gepr. EN1176 TÜV	Sicherheitsmerkmale
* Vogelnestkorb aus Herkulesseil mit Kettengeflecht auf Metallrahmen, Ø 130 cm * 3 wartungsfreie Spiralfedern mit Schutzüberzug auf rutschfester HPL-Platte * inkl. Bodenanker	* Nest aus Usacord 16 mm Seilen mit Stahlseileinlage auf verzinktem Stahlrahmen, DM 120 cm * 3 Spiralfedern inkl. Bodenplatte und Verankerung zum Einbetonieren	* Hüpfboden aus rutschfester Siebdruckplatte, Ø 100 cm, 21 mm stark Höhe ca. 38 cm * 3 wartungsfreie Spiralfedern verz. und pulverbeschichtet * inkl. Bodenanker	Beschreibung
Ø 130 cm	Ø 120 cm	Ø 100 cm	Abmessungen
Ø 450 cm	Ø 420 cm	Ø 400 cm	Sicherheitsabstände
			Fallschutzmöglichkeiten: * Fallschutzplatten * Hackgut 5 - 30 mm * Rinde 20 - 80 mm * Sand 0,2 - 2 mm * Rundkornkies 4 - 8 mm



Federgeräte

Trampolin transportabel



> Trampolin transportabel, 125 x 125 cm
Sprungfläche KS 5042.00

KS 5033.00 ohne Abb.	KS 5042.00	Artikelnummer
Trampolin transportabel	Trampolin transportabel	Bezeichnung
ab 3 Jahren	ab 3 Jahren	Alter
gepr. EN1176 TÜV	gepr. EN1176 TÜV	Sicherheitsmerkmale
* Sprungfläche aus rutschsicherer Recycling-Gummimatte 175 x 250 cm * Eingebaut im Holzrahmen, Höhe 45 cm * transportabel * f. mittlere Sprunghöhe * Umrandung mit Fallschutzplatten	* Sprungfläche aus rutschsicherer Recycling-Gummimatte 125 x 125 cm * Eingebaut im Holzrahmen, Höhe 35 cm * transportabel * f. mittlere Sprunghöhe * Umrandung mit Fallschutzplatten	Beschreibung
225 x 300 x 45 cm	175 x 175 x 35 cm	Abmessungen
475 x 550 cm	425 x 425 cm	Sicherheitsabstände
		Fallschutzmöglichkeiten: * Fallschutzplatten * Hackgut 5 - 30 mm * Rinde 20 - 80 mm * Sand 0,2 - 2 mm * Rundkornkies 4 - 8 mm



Trampolin

Kapitel Bewegen

Trampolin

Artikelnummer	KS 5031.00	KS 5032.00
Bezeichnung	Trampolin zum Einbau	Trampolin zum Einbau
Alter	ab 3 Jahren	ab 3 Jahren
Sicherheitsmerkmale	gepr. EN1176 TÜV	gepr. EN1176 TÜV
Beschreibung	* Sprungfläche aus rutschsicherer Recycling-Gummimatte, 175 x 250 cm * ebenerdig * für mittlere Sprunghöhe * aufklappbarer Rahmen zur Reinigung * Umrandung mit Fallschutzplatten	* Sprungfläche aus rutschsicherer Recycling-Gummimatte, 125 x 125 cm * ebenerdig * für mittlere Sprunghöhe * aufklappbarer Rahmen zur Reinigung * Umrandung mit Fallschutzplatten
Fallschutz: * Fallschutzplatten * Rasen		
Abmessungen	225 x 300 cm	175 x 175 cm
Sicherheitsabstände	475 x 550 cm	425 x 425 cm



> Trampolin zum Einbau, 175 x 250 cm Sprungfläche KS 5031.00
< Trampolin zum Einbau, 125 x 125 cm Sprungfläche KS 5032.00



> Trampolin 2er KS 5044.00
L/B/H: 1140 x 286 x 370 cm

Trampolinanlagen

Alter	ab 3 Jahren			
Sicherheitsmerkmale	gepr. EN1176 TÜV			
Beschreibung	Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen	Sicherheitsabstände
* stationäres Trampolin mit Schutznetz, Türeinsatz, Tür u. Treppenaufgang	KS 5037.00 ohne Abb.	Trampolin 1er**	620 x 286 x 370 cm	820 x 486 cm
* ab 4 Sprungfelder mit Mittelgang	KS 5044.00	Trampolin 2er**	1140 x 286 x 370 cm	1340 x 486 cm
* Sprungtuch aus verwebten Nylon mit überlappender Rahmenpolsterung	KS 5038.00 ohne Abb.	Trampolin 4er**	1140 x 546 x 370 cm	1340 x 746 cm
* höhenverstellbare Metallfüße	KS 5035.00	Trampolin 6er**	1140 x 814 x 370 cm	1340 x 1014 cm
** Angabe der Sprungfelder	KS 5039.00 ohne Abb.	Trampolin 8er**	1140 x 1082 x 370 cm	1340 x 1282 cm
	KS 5041.00 ohne Abb.	Trampolin 10er**	1350 x 1140 x 370 cm	1550 x 1340 cm



> Trampolin 6er L/B/H: 1140x814x370 cm, KS 5035.00 =



Sprungtuch mit Edelstahlklammern patentiert von Somersault Trampolinanlagen