

MC6264.00

Freerunning Beton

FREERUNNING

Material

Betonelemente & verzinkter Stahl

Geräteabmessung

L: 777 cm | B: 800 cm | H: 239 cm

Sicherheitsbereich

L: 1200 cm | B: 1150 cm

Max. Fallhöhe

240 cm

Alter (ab Jahren)



14

Fundamente

7 Stk. L: 0 cm | B: 0 cm | H: 0 cm

Norm

EN16899 - Norm TÜV geprüft



Beschreibung

MC-Freerunning
Betonelemente
mit Metall kombiniert

FREERUNNING

AUSFÜHRUNG BETONELEMENTE:

Betonfertigteile mit rutschfester Oberfläche
- 2 Wall H100, 130cm
- 2 Big step wall H100-230cm
- Nachweis der Funktion durch eine fachkundige Person oder Institut für Abstände, Höhen, schräge Wände, Aufteilung der Bauteile

AUSFÜHRUNG STANGENGESTELL:

- aus verzinktem Stahlrundrohr
- Steher Ø60 mm

Produktinformation



- Reck-/Querstangen Ø42, 60mm
mit Gußverbinder

AGROPAC®
Holzwerke und Handelsges.m.b.H. & Co KG
A-8313 Breitenfeld a.d. R. 91 | Austria
T: +43 (0) 3387 2248 0
E: office@agropac.at
W: agropac.at



IDEEN DIE BEWEGEN
AGROPAC®

spielwelten.at
urbanetics.at
agropac.at