

KS5183.00

Schwebbahn mit Seilringschaukel

SEILBAHNEN

Material

Verzinkt

Geräteabmessung

L: 1100 cm | B: 165 cm | H: 380 cm

Sicherheitsbereich

L: 1400 cm | B: 465 cm

Max. Fallhöhe

60 cm

Alter (ab Jahren)

6

Fundamente

8 Stk. L: 30 cm | B: 30 cm | H: 70 cm

Norm

EN1176 - Norm TÜV geprüft



Beschreibung

SCHWEBEBAHN MIT SEILRINGSCHAUKEL

- Schwebebahnkonstruktion aus Formrohr 150x150 mm, verzinkt
- Schwebeschiene aus feuerverzinkter T-Schienenkonstruktion mit Laufkatze
- Ovale Seilringschaukel mit farbigen Seilringen ca. 120x65 cm
- Aufhängung mit Ketten und Schlauchüberzug
- Handseil mit Stahlseileinlage zur manuellen Fortbewegung
- 2 Aufstiegspodeste aus Lärchenleimbindersteher, rutschfester Bodenplatte und Metallseitengitter mit verz. Bodenanker zum Einbetonieren
- Lauflänge: 800 cm

AGROPAC®

Holzwerke und Handelsges.m.b.H. & Co KG
A-8313 Breitenfeld a.d. R. 91 | Austria
T: +43 (0) 3387 2248 0
E: office@agropac.at
W: agropac.at



IDEEN DIE BEWEGEN
AGROPAC®

spielwelten.at
urbanetics.at
agropac.at