

KS1387.03

Turmanlage Lockenhaus

TURMANLAGE

Material

Kiefer - imprägniert

Geräteabmessung

L: 414 cm | B: 443 cm | H: 350 cm

Sicherheitsbereich

L: 789 cm | B: 798 cm

Max. Fallhöhe

275 cm

Alter (ab Jahren)

3

Fundamente

14 Stk. L: 30 cm | B: 30 cm | H: 70 cm

Norm

EN1176 - Norm TÜV geprüft



Beschreibung

KSP-Programm 03

Kiefer Massivholz/Leimholz

Oberfläche kesseldruckimprägniert (KDI)

TURMANLAGE

- 1 Rutschenturm mit Pyramidendach PH 145 cm
- 1 Turm mit Pyramidendach PH 145 cm
- 1 Leiter mit Eschensprossen f. PH 145 cm
- 1 Kletterwandaufstieg mit Griffen f. PH 145 cm
- 1 Bergsteigerrampe f. PH 145 cm mit Herkulesseil
- 1 Hängebrücke mit Metallhandlauf 200 cm lang
- 1 Feuerwehrausstieg m. Rundbogen
- 1 Seitenwand mit Metallrohren
verz. u. pulverbe. in RAL 6002 grün,
Wandfüllung aus HPL-Platten
- Modul 70x70 cm
- Sicherheitsstangen verzinkt und

AGROPAC®

Holzwerke und Handelsges.m.b.H. & Co KG
A-8313 Breitenfeld a.d.R. 91 | Austria
T: +43 (0) 3387 2248 0
E: office@agropac.at
W: agropac.at

Produktinformation



- pulverbeschichtet
- verzinkte Bodenanker zum Einbetonieren

Im Lieferumfang nicht enthalten:
- Rutsche KS2240 für PH 145 cm